



LC Plus Series



P3-100 System Controller

LC Plus Series

品番：90354102

屋外仕様、組立自由自在、軽量、LEDスクリーン

- ランプ：RGB LED
- 電源：200V 50/60Hz
- 消費電流：1.6A (LCP 2140)
- 電源切替：自動
- 重量：22.4kg (LCP 2140)
- サイズ (mm)：
L1000×W152×H2000 (LCP 2140)
- 設定/アドレス：コントロールパネル
- ビデオ信号：外部P3プロセッサ
(Martin P3-100 System Controller)
- 最大輝度：3000 NITs (Cd/m²)
- ピクセルピッチ：40mm
- ピクセル数：625個 (1m²)
- 25×50ピクセル (LCP 2140×1枚)
- 視野角度：水平100°、垂直40°
- 透過率：>60%
- LEDチューブ：本数25本 (パネル1枚)
耐紫外線アクリル素材
- 電源入出力：IP67、パワーコネクタ
- P3信号入出力：IP67、RJ-45コネクタ
- パネルフレーム：アルミニウム素材
- 本体色：ブラック
- 防滴仕様：IP65、NEMA 4

P3-100 System Controller

品番：90721010

ビデオ信号プロセッサ

- 電源：115/250V 47/63Hz

- 重量：7.7kg
- サイズ (mm)：L380×W482×H90
- ユーザーインターフェイス：
SXGA (1280 x 1024)、外部モニター、
キーボード、マウス (含まれません)
- 外部DMX信号による制御可能パラメーター：
-LC Plus Series：調光、RGB、位置調節
-P3-100：フレームフリーズ、ブラックアウト、
プリセット選択、テストパターン呼出
- プロセッサキャパシティー：
500,000ピクセル (LCP 2140 ×400枚)
- DVI信号入力：
最大1280×1024ピクセル、50/60/75Hz
- アナログ信号入力：
コンジット、コンポジット、Sビデオ、
- アナログ信号フレーム同期、イメージ回転・
サイズ変更、De-interlacing、ガンマカーブ
選択・調節、リアルタイムマッピング変更可
- P3信号プロトコル：
Martin独自、Gigabit Ethernet、ホットプラグ可、
Cat 5eケーブル使用 (1本長さ最大100m、
Ethernetスイッチによる延長可)、最大パネル
50枚リンク接続可、レイテンシなし
- P3信号接続：RJ-45 ● Ethernet接続：RJ-45
- ビデオ信号接続：DVI-D
- アナログ信号接続：BNC
- DMX信号接続：5ピンXLR
- USB接続：4ポート
- 外部モニター接続：DD15
- シリアル接続：RS-232